

zafferano
AILATI LIGHTS

zafferano
AILATI LIGHTS

Catalogo generale 2025








General catalog 2025







Nuovi materiali, tecnologie d'avanguardia e soluzioni creative nell'illuminazione per uso esterno e interno: Zafferano Ailati Lights riunisce in un unico catalogo i prodotti delle precedenti collezioni Ailati Lights e Zafferano Bespoke Glass Lighting, riorganizzati articolati in due linee di prodotto, "Architetturale" e "Decorativo". Tutti i prodotti integrano la ricerca estetica attorno alle forme geometriche elementari con l'utilizzo dei più innovativi standard tecnologici del LED di nuova generazione; e modelli personalizzabili e modulabili, progettati per illuminare anche grandi spazi pubblici e privati, creando ambientazioni di forte carattere attraverso seducenti effetti decorativi di luce e colore.

New materials, cutting-edge technologies and creative lighting solutions for indoor and outdoor use: Zafferano Ailati Lights groups up the former AiLati Lights and Zafferano Bespoke Glass Lighting collections of indoor and outdoor lighting, arranged in two new product lines, "Architettural" and "Decorative". All products integrate aesthetic research around elementary geometric shapes with the use of the most innovative new generation LED technological standards; and customizable, modular, bespoke models designed to light up public and private spaces, creating – through seductive decorative effects of light and color – spaces with a strong character.

Indice delle collezioni

Collections overview

Indoor					
	12	88	42	72	70
Decorativo Decorative	Bilia	Bis Bis Bayonet	Bonnie e Clyde	Caorle	Dado
					
	82	48	66	36	26
	Drum Drum Bayonet	Mariposa	Mentos	Romeo e Giulietta	Sfera e Sfer'otto
					
	52	62	80	74	76
	Sferis	Sixties	Spicchio	Stand	Stick

Indoor					
	96	152	150	148	136
Architetturale Architectural	Baby	Bianca	Bridge	Cip	Cubetto
					
	106	144	140	116	100
	Poldina 230V	Riga	Stripe	Swap 230V	Tubotto
Outdoor					
	198	188	176	192	160
Architetturale Architectural	Alu	Bottom	Ciottolo	Cubetto	Home Solar
					
	180	196	170	202	156
Home	Lens	Riga	See you	Slat	Solar
Sole					
	206	174	54	54	
	Stola	You	Extra	Rosoni / Canopies	Relamping kit Battery pack

Indice per articoli

Code index

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LBA10	Bilia	22	LD0132	Alu	201
LBA11	Bilia	22	LD0135	Alu	201
LBA20	Bilia	23	LD0136	Alu	201
LBA21	Bilia	23	LD0137	Alu	201
LBA30	Bilia	24	LD0150	Slat	205
LBA31	Bilia	24	LD0152	Slat	205
LBA40	Bilia	25	LD0154	Slat	205
LBA41	Bilia	25	LD0155	Slat	205
LBN01	Bonnie e Clyde	46	LD0172	Stola	207
LBN11	Bonnie e Clyde	46	LD0180	Bianca	153
LBN21	Bonnie e Clyde	46	LD0230	Bottom	191
LBN31	Bonnie e Clyde	46	LD0231	Bottom	191
LBY10	Baby	99	LD0232	Bottom	191
LBY11	Baby	99	LD0250	Home	169
LCL01	Bonnie e Clyde	47	LD0251	Home	169
LCL11	Bonnie e Clyde	47	LD0254	Home	169
LCL21	Bonnie e Clyde	47	LD0255	Home Solar	164
LCL31	Bonnie e Clyde	47	LD0256	Home Solar	164
LD0050	Cubetto	138	LD0257	Home Solar	164
LD0051	Cubetto	138	LD0345	Poldina 230V	114
LD0052	Cubetto	138,193	LD0348	Poldina 230V	114
LD0061	Cip	149	LD0366	Poldina 230V	115
LD0062	Cip	149	LD0400	Solar	159
LD0070	Stripe	142	LD0402	Solar	159
LD0071	Stripe	142	LD0404	Solar	159
LD0072	Stripe	142	LD0480	Ciottolo	179
LD0076	Stripe	143	LD0483	Ciottolo	179
LD0077	Stripe	143	LD0485	Ciottolo	179
LD0080	Bridge	151	LD0487	Ciottolo	179
LD0081	Bridge	151	LD0750	Lens	183
LD0101	Riga	146	LD0751	Lens	183
LD0102	Riga	146	LD0752	Lens	183
LD0108	Riga	146,197			
LD0109	Riga	146,197			
LD0120	Sole	187			
LD0125	Sole	187			
LD0127	Sole	187			
LD0130	Alu	201			
LD0131	Alu	201			

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE	CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LD1012	Swap 230V	122	LD5000	Spicchio	81
LD1013	Swap 230V	122	LD611003	Bis Bayonet	92
LD1014	Swap 230V	122	LD6111	Bis	90
LD1015	Swap 230V	122	LD611103	Bis Bayonet	92
LD110203	Mentos	67	LD611113	Bis	90
LD110234	Mentos	67	LD611113	Bis Bayonet	92
LD110235	Mentos	67	LD611123	Bis	90
LD110236	Mentos	67	LD611123	Bis Bayonet	92
LD110303	Mentos	67	LD611133	Bis	90
LD110343	Mentos	67	LD611133	Bis Bayonet	92
LD110353	Mentos	67	LD6112	Bis	90
LD110363	Mentos	67	LD611203	Bis Bayonet	92
LD110373	Mentos	67	LD611213	Bis	90
LD110403	Mentos	68	LD611213	Bis Bayonet	92
LD110443	Mentos	68	LD611223	Bis	90
LD110453	Mentos	68	LD611223	Bis Bayonet	92
LD110463	Mentos	68	LD611233	Bis	90
LD110473	Mentos	68	LD611233	Bis Bayonet	92
LD113303	Mentos	68	LD6113	Bis	91
LD113333	Mentos	68	LD611303	Bis Bayonet	93
LD113343	Mentos	68	LD611313	Bis	91
LD113353	Mentos	68	LD611313	Bis Bayonet	93
LD114403	Mentos	68	LD611323	Bis	91
LD114433	Mentos	68	LD611323	Bis Bayonet	93
LD114443	Mentos	68	LD611333	Bis	91
LD114453	Mentos	68	LD611333	Bis Bayonet	93
LD130403	Caorle	73	LD612603	Bis	90
LD130503	Caorle	73	LD612603	Bis Bayonet	92
LD130513	Caorle	73	LD612703	Bis	91
LD130523	Caorle	73	LD612703	Bis Bayonet	93
LD130533	Caorle	73	LD8701	Drum	84
LD130603	Caorle	73	LD870113	Drum	84
LD130613	Caorle	73	LD870123	Drum	84
LD130623	Caorle	73	LD870133	Drum	84
LD130633	Caorle	73	LD8731	Drum	84
LD133603	Caorle	73	LD873113	Drum	84
LD1990	See You	172	LD873123	Drum	84
LD1995	You	175	LD873133	Drum	84
LD300103	Stand	75	LD8742	Drum	84
			LD8761	Drum	85
			LD876113	Drum	85
			LD876123	Drum	85
			LD876133	Drum	85
			LD8772	Drum	85
			LD891003	Drum Bayonet	86
			LD891013	Drum Bayonet	86

CODICE CODE	COLLEZIONE COLLECTION	PAGINA PAGE
LD891023	Drum Bayonet	86
LD891033	Drum Bayonet	86
LD891103	Drum Bayonet	86
LD891113	Drum Bayonet	86
LD891123	Drum Bayonet	86
LD891133	Drum Bayonet	86
LD891203	Drum Bayonet	87
LD891213	Drum Bayonet	87
LD891223	Drum Bayonet	87
LD891233	Drum Bayonet	87
LD894103	Drum Bayonet	86
LD894203	Drum Bayonet	87
LD9511C3	Stick	78
LD9515C3	Stick	78
LD9517C3	Stick	78
LD9521C3	Stick	78
LD9525C3	Stick	78
LD9527C3	Stick	79
LGL01	Romeo e Giulietta	41
LGL11	Romeo e Giulietta	41
LGL21	Romeo e Giulietta	41
LGL31	Romeo e Giulietta	41
LL0250	Home	169
LL0251	Home	169
LL0348	Poldina 230V	114
LL0360	Poldina 230V	114
LL0395	Poldina 230V	114
LL1304	Caorle	73
LL1305	Caorle	73
LL1306	Caorle	73
LL2002	Dado	71
LL2004	Dado	71
LL3001	Stand	75
LL4112	Sferis	61
LL5001	Spicchio	81
LL6110	Bis Bayonet	92
LL6111	Bis	90
LL6111	Bis Bayonet	92
LL6112	Bis	90
LL6112	Bis Bayonet	92
LL6113	Bis	91
LL6113	Bis Bayonet	93
LL7125	Sferis	60
LL7130	Sferis	60
LL7140	Sferis	60
LL7150	Sferis	61

LL8701	Drum	84
LL8731	Drum	84
LL8761	Drum	85
LL8910	Drum Bayonet	86
LL8911	Drum Bayonet	86
LL8912	Drum Bayonet	87
LMR0300	Mariposa	50
LMR0400	Mariposa	50
LRM01	Romeo e Giulietta	40
LRM11	Romeo e Giulietta	40
LRM21	Romeo e Giulietta	40
LRM31	Romeo e Giulietta	40
LSA00	Sfera e Sfer'Otto	35
LSA01	Sfera e Sfer'Otto	35
LSO00	Sfera e Sfer'Otto	35
LSO01	Sfera e Sfer'Otto	35
LSX01	Sixties	64
LSX11	Sixties	64
LSX21	Sixties	64
LSX31	Sixties	64
LTO00	Tubotto	105
LTO01	Tubotto	105

Legenda codice

How to use our codes

I codici delle nostre lampade decorative si compongono come segue:
How to read codes of decorative fixtures:

LBR01XY	LBR	01	XY / XYB
	codice famiglia code of family	codice montatura code of mounting	codice finitura code of finish
	codice composto da 3 lettere / code made of 3 letters		codice alfanumerico composto da 2 o 3 cifre alphanumeric code made of 2 or 3 digits

I codici delle nostre lampade architettrurali (indoor e outdoor) si compongono come segue:
How to read codes of architectural fixtures (indoor and outdoor):

LL123XY	LL / LD	123...	X / XY
	tipologia sorgente lighting source	codice famiglia code of family	codice finitura code of finish
	LL = lampadina / bulb LD = LED integrato / integrated LED	codice numerico composto dalle 3 alle 6 cifre / numeric code made of 3 to 6 digits	codice alfanumerico composto da 1 o 2 cifre alphanumeric code made of 1 or 2 digits

DECORATIVO DECORATIVE

Indoor

Bilia	12
Bis	88
Bonnie e Clyde	42
Caorle	72
Dado	70
Drum	82
Mariposa	48
Mentos	66
Romeo e Giulietta	36
Sfera e Sfer'Otto	26
Sferis	52
Sixties	62
Spicchio	80
Stand	74
Stick	76

Bilia

Design Nava + Arosio



Lampada a sospensione che nasce dalla combinazione del modello Baby (pag. 96) con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca.

Il disegno a campana del diffusore è ispirato all'omonima collezione di tumbler in vetro colorato del catalogo Zafferano Tableware; esso è disponibile in due dimensioni (diametro 18 e 27 cm) e in due modelli: essenziale, in quattro colori (trasparente, argento, oro antico, bronzo); oppure decorato con elementi sferici (due "bilie") in cinque colori (trasparenti, argento, oro antico, bronzo, sabbiati). La lampada è studiata anche per uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp created by combining the model Baby (page 96) with mouth-blown borosilicate glass diffusers. The bell-shaped design of the diffuser is inspired by the colored glass tumbler collection of the same name in the Zafferano Tableware catalog. It is available in two sizes (diameter 18 and 27 cm) and in two models: essential, in four colors (transparent, silver, antique gold, bronze); or decorated with spherical elements (two glass marbles) in five colors (transparent, silver, antique gold, bronze, sandblasted). The lamp is also designed for modular use. Suitable for indoor use only.



Bilia suspension lamp → **LBA3123**




Bilia suspension
lamp → **LBA3025**





Bilia suspension
lamp → **LBA1011**




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Vetro) FINISHES (Frame - Glass)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 18 x 324 cm Ø 7,1 x 127,6 in	LED TRIAC  230V 2700K CRI>90 8W 645lm beam angle 162° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA1001
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA1002
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA1003
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA1004
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA1011
		 Bianco - Argento / White - Silver	LBA1012
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA1013
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA1014
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA1021
		 Nero - Argento / Black - Silver	LBA1022
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA1023
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA1024
	LED TRIAC  230V 3000K CRI>90 8W 678lm beam angle 162° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA1101
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA1102
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA1103
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA1104
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA1111
		 Bianco - Argento / White - Silver	LBA1112
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA1113
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA1114
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA1121
		 Nero - Argento / Black - Silver	LBA1122
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA1123
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA1124

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Vetro) FINISHES (Frame - Glass)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 27 x 333 cm Ø 10,6 x 131,1 in	LED TRIAC  230V 2700K CRI>90 8W 645lm beam angle 162° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA2001
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA2002
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA2003
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA2004
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA2011
		 Bianco - Argento / White - Silver	LBA2012
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA2013
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA2014
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA2021
		 Nero - Argento / Black - Silver	LBA2022
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA2023
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA2024
	LED TRIAC  230V 3000K CRI>90 8W 678lm beam angle 162° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear	LBA2101
		 Alluminio - Argento / Alluminum - Silver	LBA2102
		 Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique gold	LBA2103
		 Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze	LBA2104
		 Bianco - Trasparente / White - Clear	LBA2111
		 Bianco - Argento / White - Silver	LBA2112
		 Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold	LBA2113
		 Bianco - Bronzo / White - Bronze	LBA2114
		 Nero - Trasparente / Black - Clear	LBA2121
		 Nero - Argento / Black - Silver	LBA2122
		 Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold	LBA2123
		 Nero - Bronzo / Black - Bronze	LBA2124

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)




SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Bilie) FINISHES (Frame - Marbles)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 18 x 324 cm Ø 7,1 x 127,6 in	LED TRIAC  230V 2700K CRI>90 8W 645lm beam angle 162° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear  Alluminio - Argento / Alluminum - Silver  Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold  Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze  Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted  Bianco - Trasparente / White - Clear  Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted  Bianco - Argento / White - Silver  Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold  Bianco - Bronzo / White - Bronze  Nero - Trasparente / Black - Clear  Nero - Argento / Black - Silver  Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold  Nero - Bronzo / Black - Bronze  Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA3001 LBA3002 LBA3003 LBA3004 LBA3005 LBA3011 LBA3015 LBA3012 LBA3013 LBA3014 LBA3021 LBA3022 LBA3023 LBA3024 LBA3025
		 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear  Alluminio - Argento / Alluminum - Silver  Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold  Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze  Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted  Bianco - Trasparente / White - Clear  Bianco - Argento / White - Silver  Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold  Bianco - Bronzo / White - Bronze  Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted  Nero - Trasparente / Black - Clear  Nero - Argento / Black - Silver  Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold  Nero - Bronzo / Black - Bronze  Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA3101 LBA3102 LBA3103 LBA3104 LBA3105 LBA3111 LBA3112 LBA3113 LBA3114 LBA3115 LBA3121 LBA3122 LBA3123 LBA3124 LBA3125

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Bilie) FINISHES (Frame - Marbles)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 27 x 333 cm Ø 10,6 x 131,1 in	LED TRIAC  230V 2700K CRI>90 8W 645lm beam angle 162° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear  Alluminio - Argento / Alluminum - Silver  Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold  Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze  Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted  Bianco - Trasparente / White - Clear  Bianco - Argento / White - Silver  Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold  Bianco - Bronzo / White - Bronze  Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted  Nero - Trasparente / Black - Clear  Nero - Argento / Black - Silver  Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold  Nero - Bronzo / Black - Bronze  Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA4001 LBA4002 LBA4003 LBA4004 LBA4005 LBA4011 LBA4012 LBA4013 LBA4014 LBA4015 LBA4021 LBA4022 LBA4023 LBA4024 LBA4025
		 Alluminio - Trasparente / Alluminum - Clear  Alluminio - Argento / Alluminum - Silver  Alluminio - Oro Antico / Alluminum - Antique Gold  Alluminio - Bronzo / Alluminum - Bronze  Alluminio - Sabbiato / Alluminum - Sandblasted  Bianco - Trasparente / White - Clear  Bianco - Argento / White - Silver  Bianco - Oro Antico / White - Antique Gold  Bianco - Bronzo / White - Bronze  Bianco - Sabbiato / White - Sandblasted  Nero - Trasparente / Black - Clear  Nero - Argento / Black - Silver  Nero - Oro Antico / Black - Antique Gold  Nero - Bronzo / Black - Bronze  Nero - Sabbiato / Black - Sandblasted	LBA4101 LBA4102 LBA4103 LBA4104 LBA4105 LBA4111 LBA4112 LBA4113 LBA4114 LBA4115 LBA4121 LBA4122 LBA4123 LBA4124 LBA4125

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)



Sfera & Sfer'Otto

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione che nascono dalla combinazione di Tubotto (pag. 100) con diffusori in vetro borosilicato soffiato a bocca (sferico oppure a forma di clessidra), disponibili in due finiture: trasparente e sabbiato sfumato. Le lampade sono studiate anche per uso modulare, che crea interessanti effetti visivi e luminosi: sia usando solo uno dei due modelli, sia usandoli in combinazione. Adatte esclusivamente a uso interno.

Suspension lamps created by combining Tubotto (page 100) suspension lamps with mouth-blown borosilicate glass diffusers (spherical or hourglass-shaped), available in two finishes: transparent and shaded sandblasted.

The lamp is also designed for modular use, which creates interesting visual and luminous effects: using just one of the two models or both. Suitable for indoor use only.



Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → **LSA0032, LSO0033**



Sfer'Otto suspension
lamp → **LSO0030, LSO0031**






Sfera & Sfer'Otto suspension
lamp → **LSA0131, LSO0130**





Sfera & Sfer'Otto suspension lamp → LSA0033, LSO0032

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE (Montatura - Vetro) FINISHES (Frame - Glass)	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 18 x 328 cm Ø 7,1 x 129,1 in	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>90 8W 625lm beam angle 93° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminium - Clear	LSA0030
		 Alluminio - Trasparente sabbiato / Alluminum - Clear sandblasted	LSA0031
		 Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSA0032
		 Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSA0033
		 Alluminio - Trasparente / Alluminium - Clear	LSA0130
		 Alluminio - Trasparente sabbiato / Alluminum - Clear sandblasted	LSA0131
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 18 x 352,5 cm Ø 7,1 x 138,6 in	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>90 8W 625lm beam angle 93° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminium - Clear	LSO0030
		 Alluminio - Trasparente sabbiato / Alluminum - Clear sandblasted	LSO0031
		 Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSO0032
		 Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSO0033
		 Alluminio - Trasparente / Alluminium - Clear	LSO0130
		 Alluminio - Trasparente sabbiato / Alluminum - Clear sandblasted	LSO0131
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 18 x 352,5 cm Ø 7,1 x 138,6 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 8W 660lm beam angle 93° IP40	 Alluminio - Trasparente / Alluminium - Clear	LSO0130
		 Alluminio - Trasparente sabbiato / Alluminum - Clear sandblasted	LSO0131
		 Oro - Trasparente / Gold - Clear	LSO0132
		 Oro - Trasparente sabbiato / Gold - Clear sandblasted	LSO0133

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo nero
Black canopy and cable



Romeo e Giulietta

Design Federico de Majo



Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano con finitura a rilievo “balloton” in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Romeo e Giulietta è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with diffuser made of mouth-blown glass, handcrafted with “balloton” relief finish, in two shapes and in various colors. Gray painted metal frame, gray fabric cables. Romeo e Giulietta is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.






AC Hotel Venezia by Marriot
Venice, Italy
Photo: Filipe Wiens



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 25 x H cm Ø 9,8 x 60,2 in Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 153 cm / 60,2 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LRM0101
		 Ambra / Amber	LRM0104
		 Ametista / Amethyst	LRM0105
		 Fumé / Gray	LRM0109
		 Bluino / Light blue	LRM0120
		 Argento / Silver	LMR0121
		 Oro antico / Antique gold	LMR0122
		 Bronzo / Bronze	LMR0123
		 Oro rosa / Pink gold	LMR0124
		 Trasparente / Clear	LRM1101
		 Ambra / Amber	LRM1104
		 Ametista / Amethyst	LRM1105


sospensione suspension  Ø 25 x 318 cm Ø 9,8 x 125,2 in	E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LRM3101
		 Ambra / Amber	LRM3104
		 Ametista / Amethyst	LRM3105
		 Fumé / Gray	LRM3109
		 Bluino / Light blue	LRM3120
		 Argento / Silver	LRM3121
		 Oro antico / Antique gold	LRM2122
		 Bronzo / Bronze	LRM2123
		 Oro rosa / Pink gold	LRM2124

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 32 x H cm Ø 12,6 x 59,1 in Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 150 cm / 59,1 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LGL0101
		 Ambra / Amber	LGL0104
		 Ametista / Amethyst	LGL0105
		 Fumé / Gray	LGL0109
		 Bluino / Light blue	LGL0120
		 Argento / Silver	LGL0121
		 Oro antico / Antique gold	LGL0122
		 Bronzo / Bronze	LGL0123
		 Oro rosa / Pink gold	LGL0124
		 Trasparente / Clear	LGL1101
		 Ambra / Amber	LGL1104
		 Ametista / Amethyst	LGL1105

sospensione suspension  Ø 32 x 315 cm Ø 12,6 x 124 in	E27  220-240V 1x70W IP20	 Trasparente / Clear	LGL3101
		 Ambra / Amber	LGL3104
		 Ametista / Amethyst	LGL3105
		 Fumé / Gray	LGL3109
		 Bluino / Light blue	LGL3120
		 Argento / Silver	LGL3121
		 Oro antico / Antique gold	LGL3122
		 Bronzo / Bronze	LGL3123
		 Oro rosa / Pink gold	LGL3124

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy



Bonnie e Clyde

Design Federico de Majo




Lampade a sospensione con diffusore in vetro soffiato a bocca e lavorato a mano su stampo a fermo con finitura a rilievo "rigadin", in due forme e in diversi colori. Struttura in metallo verniciato grigio e cavi in tessuto grigio. Bonnie e Clyde è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare.

Suspension lamps with glass diffuser, mouth-blown in standstill mould, with "rigadin" relief finish, in two shapes and in various colors. Gray painted metal frame, gray fabric cables. Bonnie e Clyde is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use.





SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension	 Ø 27,5 x H cm Ø 10,8 x 58,3 in	Trasparente / Clear	LBN0101
		Ambra / Amber	LBN0104
		Ametista / Amethyst	LBN0105
		Fumé / Gray	LBN0109
Elemento modulare Modular element	Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	Bluino / Light blue	LBN0120
		Trasparente / Clear	LBN1101
		Ambra / Amber	LBN1104
		Ametista / Amethyst	LBN1105
H 148 cm / 58,3 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in	E27  220-240V 1x70W IP20	Fumé / Gray	LBN1109
		Bluino / Light blue	LBN1120
		Trasparente / Clear	LBN2101
		Ambra / Amber	LBN2104
H 318 cm / 125,2 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in	E27  220-240V 1x70W IP20	Ametista / Amethyst	LBN2105
		Fumé / Gray	LBN2109
		Bluino / Light blue	LBN2120
		Trasparente / Clear	LBN2101


sospensione suspension	 Ø 27,5 x 313 cm Ø 10,8 x 123,2 in	Trasparente / Clear	LBN3101
		Ambra / Amber	LBN3104
		Ametista / Amethyst	LBN3105
		Fumé / Gray	LBN3109
Ø 8,3 x 5,8 cm Ø 3,3 x 2,3 in		Bluino / Light blue	LBN3120
		Trasparente / Clear	LBN3101
		Ambra / Amber	LBN3104
		Ametista / Amethyst	LBN3105

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension	 Ø 23 x H cm Ø 9,1 x 59,1 in	Trasparente / Clear	LCL0101
		Ambra / Amber	LCL0104
		Ametista / Amethyst	LCL0105
		Fumé / Gray	LCL0109
Elemento modulare Modular element	Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	Bluino / Light blue	LCL0120
		Trasparente / Clear	LCL1101
		Ambra / Amber	LCL1104
		Ametista / Amethyst	LCL1105
H 150 cm / 59,1 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in	E27  220-240V 1x70W IP20	Fumé / Gray	LCL1109
		Bluino / Light blue	LCL1120
		Trasparente / Clear	LCL2101
		Ambra / Amber	LCL2104
H 320 cm / 126 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in	E27  220-240V 1x70W IP20	Ametista / Amethyst	LCL2105
		Fumé / Gray	LCL2109
		Bluino / Light blue	LCL2120
		Trasparente / Clear	LCL2101

sospensione suspension	 Ø 23 x 315 cm Ø 9,1 x 124 in	Trasparente / Clear	LCL3101
		Ambra / Amber	LCL3104
		Ametista / Amethyst	LCL3105
		Fumé / Gray	LCL3109
Ø 8,3 x 5,8 cm Ø 3,3 x 2,3 in		Bluino / Light blue	LCL3120
		Trasparente / Clear	LCL3101
		Ambra / Amber	LCL3104
		Ametista / Amethyst	LCL3105

INCLUSO / INCLUDED

Rosone grigio
Gray canopy





Mariposa



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro in piastra, lavorato a mano, disponibile in due forme: quadrata e rotonda; quella quadrata è realizzata a mano in vetro artistico di Murano. Il diffusore è disponibile in diversi colori: trasparente, ambra, ametista e fumé per la quadrata; anche bluino per la rotonda. La struttura è in metallo verniciato bianco con dettagli cromati. Queste nuove versioni sono riprogettate con una sorgente luminosa a LED dimmerabile che, oltre ad aumentare wattaggio ed efficienza luminosa, le rende conformi ai requisiti minimi richiesti dal Regolamento dell'Ecodesign. Ogni articolo è fornito con lenti accessorie che permettono di aumentare l'apertura del fascio luminoso. Mariposa è un prodotto personalizzabile, per colori e finiture, pensato anche per un uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in handcrafted plate glass, available in two shapes: square and round. The square lamp is handcrafted in artistic Murano glass. The diffuser is available in various colors: transparent, amber, amethyst, and gray for the square lamp; with the addition of light blue for the round lamp. The frame is made of white painted metal with chrome details. These new versions have been redesigned with a dimmable LED light source, which not only increases the wattage and luminous efficiency but also ensures they comply with the minimum requirements of the Ecodesign Regulation. Each product is provided with accessory lenses to increase the aperture of the light beam. Mariposa is designed for modular use and can be customized in colors and finishes. Suitable for indoor use only.



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
base per lampada frame for wall-ceiling lamp  16 x 26 x 11,5 cm 6,3 x 10,2 x 4,3 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 2x6W 2x490lm beam angle 145° IP20	 Bianco / White	LMR0300
base per lampada frame for wall-ceiling lamp  16 x 49 x 11,5 cm 6,3 x 19,3 x 4,3 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 4x6W 4x490lm beam angle 145° IP20	 Bianco / White	LMR0400
supporto support for single glass  Ø 2 x 6 cm Ø 0,8 x 2,4 in		 Cromo / Chrome	LMR1001
supporto support for single glass  Ø 2 x 8,5 cm Ø 0,8 x 3,1 in		 Cromo / Chrome	LMR1002
supporto support for single glass  Ø 2 x 11 cm Ø 0,8 x 4,3 in		 Cromo / Chrome	LMR1003
vetro diffusore glass element  Ø 22 x 0,1 cm Ø 8,7 in		 Trasparente / Clear  Ambra / Amber  Ametista / Amethyst  Fumé / Gray  Bluino / Light blue	LMR0001 LMR0004 LMR0005 LMR0009 LMR0020
vetro diffusore glass element  17 x 17 x 1,2 cm 6,7 x 6,7 x 0,5 in		 Trasparente / Clear  Ambra / Amber  Ametista / Amethyst  Fumé / Gray	LMR2001 LMR2004 LMR2005 LMR2009




Sferis

CE ENEC



Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, disponibile in cinque dimensioni. La versione da 60 cm di diametro è provvista di montatura in metallo; le versioni da 25, 30, 40 e 50 cm di diametro possiedono invece una montatura in policarbonato trasparente con calotta opale, che segue la linea del diffusore rendendola più minimale e raffinata, e che garantisce una diffusione della luce a 360°. La lampada è studiata anche per uso modulare. Adatta esclusivamente a uso interno.

Pendant lamp with diffuser in mouth-blown satin-finish opal glass shade, available in five sizes. The 60-cm-diameter version has a metal frame; the 25-, 30-, 40- and 50-cm-diameter versions, on the other hand, feature a transparent polycarbonate frame with an opal cover, which follows the shape of the diffuser, making it more minimal and refined, and ensures a 360-degree light diffusion. The lamp is also designed for modular use. Suitable for indoor use only.



Otavamedia Offices
Helsinki, Finland
Architect: Workspace Oy
Photo: Vertti Luoma



Sferis suspension
lamp → **LL7125, LL7140, LL7150**





Sferis suspension
lamp → **LL7125**








Sferis suspension
lamp → **LL7150**



Private house



Naples, Italy
Architects: Alessandra Forino / Sotiris Papadimitriou
Photo: Cristina Cusani

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 11,2 x 3,5 cm Ø 4,4 x 1,4 in Ø 25 x 315 cm Ø 9,8 x 124 in	E27 230V 1x52W IP20	 Bianco / White	LL7125
sospensione suspension  Ø 11,2 x 3,5 cm Ø 4,4 x 1,4 in Ø 30 x 320 cm Ø 11,8 x 126 in	E27 230V 1x52W IP20	 Bianco / White	LL7130
sospensione suspension  Ø 11,2 x 3,5 cm Ø 4,4 x 1,4 in Ø 40 x 325 cm Ø 15,7 x 128 in	E27 230V 1x105W IP20	 Bianco / White	LL7140

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco e cavo trasparente
White canopy and clear cable



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 11,2 x 3,5 cm Ø 4,4 x 1,4 in Ø 50 x 330 cm Ø 19,7 x 129,9 in	E27 230V 1x105W IP20	 Bianco / White	LL7150
sospensione suspension  Ø 10 x 2,4 cm Ø 3,9 x 0,9 in Ø 60 x 170 cm Ø 23,6 x 66,9 in	E27 220-240V 2x52W IP20	 Bianco / White	LL4112B


INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco e cavo trasparente
White canopy and clear cable



Sixties

Design Federico de Majo




Lampada a sospensione con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo bianco e cavi in tessuto bianco. Sixties è un prodotto personalizzabile, nei colori e nelle finiture, pensato anche per un uso modulare. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Suspension lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass, white painted metal frame and white fabric cables. Sixties is a customizable product, both in colors and finishes, designed also for modular use. The product is suitable for indoor use only.



Sixties suspension lamp → **LSX0101**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 31 x H cm Ø 12,2 x 61,8 in Elemento modulare Modular element Rosoni compatibili a pag 212 Compatible canopies at pag 212	H 157 cm / 61,8 in lunghezza cavo: 130 cm cable lenght: 51,2 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Bianco / White	LSX0101
	H 327 cm / 128,7 in lunghezza cavo: 300 cm cable lenght: 118,1 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Bianco / White	LSX1101
	H 527 cm / 207,5 in lunghezza cavo: 500 cm cable lenght: 196,9 in E27  220-240V 1x70W IP20	 Bianco / White	LSX2101

sospensione suspension  Ø 31 x 325 cm Ø 12,2 x 128 in INCLUSO: rosone bianco INCLUDED: white canopy	E27 220-240V 1x70W IP20	 Bianco / White	LSX3101
--	---	--	----------------

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco
White canopy



Sixties suspension lamp → **LSX0101**

Mentos



Design Federico de Majo



Lampade da parete-soffitto e a sospensione, con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, con struttura in metallo verniciato bianco opaco. La collezione Mentos ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e facilita le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all’uso interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The Mentos collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 35 x 8,5 cm Ø 13,8 x 3,1 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD110203B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD110234B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD110235B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD110236B
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 45 x 9,5 cm Ø 17,7 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD110303B
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110343B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110353B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110363B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110373B

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 55 x 11 cm Ø 21,7 x 4,3 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD110403B
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110443B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110453B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110463B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD110473B
sospensione suspension  Ø 45 x 120 cm Ø 17,7 x 47,2 in INCLUSO: rosone bianco INCLUDED: white canopy	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD113303B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD113333B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD113343B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD113353B
sospensione suspension  Ø 55 x 120 cm Ø 21,7 x 47,2 in INCLUSO: rosone bianco INCLUDED: white canopy	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White LED 2700-4000K su richiesta / on request	LD114403B
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD114433B
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD114443B
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD114453B




Mentos suspension
lamp → LD114403B

Dado



Lampade da parete-soffitto con struttura in metallo verniciato bianco opaco e diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca. La collezione Dado ha un particolare sistema di fissaggio del vetro a magneti che velocizza le installazioni e semplifica le operazioni di manutenzione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamps with matt white painted metal frame; diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass. The Dado collection features a special magnet fixing system for the glass component: this system simplifies and speeds up the installation and is highly practical when standard maintenance is required. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  11 x 11 x 13 cm 4,3 x 4,3 x 5,1 in	E27 220-240V 1x28W IP40	 Bianco / White	LL2004B
parete-soffitto wall-ceiling  16 x 16 x 16,5 cm 6,3 x 6,3 in	E27 220-240V 1x28W IP40	 Bianco / White	LL2002B





Dado wall-ceiling lamp → **LL2004B**



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all’uso interno.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling	E27 220-240V 1x28W IP20	Bianco / White	LL1304
	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 130° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD130403
18 x 18 x 8,8 cm 7,1 x 7,1 x 3,1 in			
parete-soffitto wall-ceiling	E27 220-240V 2x28W IP20	Bianco / White	LL1305
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD130503
25 x 25 x 8,8 cm 9,8 x 9,8 x 3,1 in			
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD130513
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD130523
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	Bianco / White	LD130533
parete-soffitto wall-ceiling	E27 220-240V 3x28W IP20	Bianco / White	LL1306
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD130603
32 x 32 x 8,8 cm 12,6 x 12,6 x 3,1 in			
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD133603
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD130613
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD130623
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	Bianco / White	LD130633

Stand



Lampada da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall-ceiling lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall	E27 220-240V 2x28W IP20	Bianco / White	LL3001
	LED 220-240V 3000K CRI>80 20W 2926lm beam angle 130° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request
10 x 37 x 8 cm 3,9 x 14,6 in			LD300103



Stand wall lamp → **LD300103**

Stick

CE ENEC



Lampade da parete, da parete-soffitto e a sospensione con diffusore in vetro opale soffiato a bocca: lucido nella versione da parete, satinato nelle versioni da parete-soffitto. Struttura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno; il modello Stick 65 con grado di protezione IP44 è idoneo anche per bagni e sopra specchi.

Wall, wall-ceiling and suspension lamps with diffuser in mouth-blown opal glass: glossy finish in the wall version, satin-finish in the wall-ceiling version. Chromed or matt white painted metal frame. The collection is suitable for indoor use only; the IP44 rating makes Stick 65 ideal for bathrooms and installation above mirrors.



Stick 65 wall
lamp → **LD9515C3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  7,3 x 21 x 11,5 cm 2,8 x 8,3 in	LED 100-240V 3000K CRI>90 9,4W 1066lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9511C3
parete wall  7,3 x 35 x 11,5 cm 2,8 x 13,8 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 15,2W 1663lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9515C3
parete wall  7,3 x 45 x 11,5 cm 2,8 x 17,7 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 18W 1624lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9517C3
parete wall  7,3 x 42 x 11,5 cm 2,8 x 16,5 in	LED 100-240V 3000K CRI>90 2x10W 2x1068lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9521C3
parete wall  7,3 x 70 x 11,5 cm 2,8 x 27,6 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 2x13,8W 2x1123lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9525C3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  7,3 x 90 x 11,5 cm 2,8 x 35,4 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 2x18W 2x1707lm beam angle 360° IP44	 Cromo / Chrome	LD9527C3



Spicchio



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall	E14 220-240V 2x42W IP20	Bianco / White	LL5001
 11,5 x 33 x 16 cm 4,3 x 13 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 130° IP20	Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD5000

Lampada da parete con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, struttura in metallo verniciato bianco e dettagli cromati. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamp with diffuser in mouth-blown, satin-finish opal glass; matt white painted metal frame with chromed details. The product is suitable for indoor use only.



Spicchio wall lamp → **LL5001**

Drum



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Drum) o con strutture in metallo verniciato bianco (Drum Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Drum ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Drum) or in white painted metal (Drum Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Drum has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.



Drum wall-ceiling lamp → **LD8761N3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 30 x 10 cm Ø 11,8 x 3,9 in	E27 220-240V 1x42W IP44	Trasparente / Clear	LL8701NE
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear	LD8701N3 LED 2700-4000K su richiesta / on request
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear	LD870113N3
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear	LD870123N3
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	Trasparente / Clear	LD870133N3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 11 cm Ø 15,7 x 4,3 in	E27 220-240V 2x42W IP44	Trasparente / Clear	LL8731NE
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear	LD8731N3 LED 2700-4000K su richiesta / on request
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2200lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear	LD8742N3
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear	LD873113N3
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear	LD873123N3
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	Trasparente / Clear	LD873133N3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 50 x 12 cm Ø 19,7 x 4,7 in	E27 220-240V 3x42W IP44	Trasparente / Clear	LL8761NE
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear	LD8761N3 LED 2700-4000K su richiesta / on request
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear	LD8772N3
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear	LD876113N3
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear	LD876123N3
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	Trasparente / Clear	LD876133N3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 30 x 10 cm Ø 11,8 x 3,9 in	E27 220-240V 1x52W IP20	 Bianco / White	LL8910
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD891003
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LD891013
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LD891023
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LD891033
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 11 cm Ø 15,7 x 4,3 in	E27 220-240V 2x52W IP20	 Bianco / White	LL8911
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD891103
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD894103
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD891113
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD891123
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD891133

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 50 x 12 cm Ø 19,7 x 4,7 in	E27 220-240V 3x52W IP20	 Bianco / White	LL8912
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD891203
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD894203
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD891213
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD891223
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD891233

Bis



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro opale satinato soffiato a bocca, e struttura in policarbonato anti UV traslucido neutro resistente al cloro (Bis) o con strutture in metallo verniciato bianco (Bis Bayonet). Entrambi i modelli hanno la chiusura del vetro a baionetta. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno. Il modello Bis ha un grado di protezione IP44 lo rende particolarmente indicato per piscine e ambienti umidi in genere.

Wall-ceiling lamps with diffuser in mouth blown, satin-finish opal glass; frame in chlorine-resistant, anti-UV, neutral translucent polycarbonate (Bis) or in white painted metal (Bis Bayonet). Both models have a twist-lock coupling system for the glass component. The product is suitable for internal use only; although the model Bis has an IP44 rating that makes it ideal for use in swimming pools and humid environments in general.



Bis Bayonet wall-ceiling lamp → **LD611203**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 31 x 10 cm Ø 12,2 x 3,9 in	E27 220-240V 1x42W IP44	 Trasparente / Clear	LL6111NE
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD6111NE
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear	LD61113NE
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear	LD611123NE
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP44	 Trasparente / Clear	LD611133NE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 13 cm Ø 15,7 x 5,1 in	E27 220-240V 2x42W IP44	 Trasparente / Clear	LL6112NE
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD6112NE
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear	LD612603NE
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear	LD611213NE
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear	LD611223NE
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP44	 Trasparente / Clear	LD611233NE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 48 x 13 cm Ø 18,9 x 5,1 in	E27 220-240V 3x42W IP44	 Trasparente / Clear	LL6113NE
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP44	 Trasparente / Clear	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD6113NE
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 166° IP44	 Trasparente / Clear	LD612703NE
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	 Trasparente / Clear	LD611313NE
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP44	 Trasparente / Clear	LD611323NE
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 130° IP44	 Trasparente / Clear	LD611333NE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 25 x 9 cm Ø 9,8 x 3,5 in	E27 220-240V 1x42W IP20	 Bianco / White	LL6110
	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 130° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD611003
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 31 x 10 cm Ø 12,2 x 3,9 in	E27 220-240V 1x52W IP20	 Bianco / White	LL6111
	LED 220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD611103
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LD611113
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LD611123
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1350lm beam angle 127° IP20	 Bianco / White	LD611133
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 40 x 13 cm Ø 15,7 x 5,1 in	E27 220-240V 2x52W IP20	 Bianco / White	LL6112
	LED 220-240V 3000K CRI>90 19,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD611203
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD612603
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD611213
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD611223
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 18,5W 2100lm beam angle 122° IP20	 Bianco / White	LD611233

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 48 x 13 cm Ø 18,9 x 5,1 in	E27 220-240V 3x52W IP20	 Bianco / White	LL6113
	LED 220-240V 3000K CRI>90 30W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LED 2700-4000K su richiesta / on request LD611303
	LED EMERGENCY (3h) 220-240V 3000K CRI>90 5-29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD612703
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD611313
	LED DALI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD611323
	LED WI-FI  220-240V 3000K CRI>90 29W 3000lm beam angle 116° IP20	 Bianco / White	LD611333

ARCHITETTURALE ARCHITETTURALE

Indoor

Baby	96
Bianca	152
Bridge	150
Cip	148
Cubetto	136
Poldina 230V	106
Riga	144
Stripe	140
Swap 230V	116
Tubotto	100

Baby

Design Zafferano



Lampada a sospensione in pressofusione di alluminio verniciato (disponibile in tre finiture colore: alluminio, bianco e nero) con schermo diffusore in polycarbonato opale. La sorgente LED dimmerabile è disponibile in due temperature di colore: 2700 K oppure 3000 K.

La lampada è studiata anche per uso modulare; personalizzata con elementi in vetro borosilicato, dà vita alla collezione Bilìa (pag. 12).

Adatta esclusivamente a uso interno.

Painted die-cast aluminum suspension lamp (available in three color finishes: aluminum, white and black) with an opal polycarbonate diffuser screen. The dimmable LED light source is available in two color temperature: 2700 K or 3000 K.


The lamp is also designed for modular use; if customized with borosilicate glass elements, it gives rise to the Bilìa collection (page 12).

Suitable for indoor use only.



Baby suspension lamp → **LBY1121**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 9,8 x 300 cm Ø 3,9 x 118,1 in	LED TRIAC  230V 2700K CRI>90 8W 645lm beam angle 162° IP40	 Alluminio / Aluminum	LBY1001
	LED TRIAC  230V 3000K CRI>90 8W 678lm beam angle 162° IP40	 Bianco / White	LBY1011
		 Nero / Black	LBY1021
		 Alluminio / Aluminum	LBY1101
		 Bianco / White	LBY1111
		 Nero / Black	LBY1121

INCLUSO / INCLUDED

Rosone e cavo bianco (per montatura color alluminio e bianco);
rosone e cavo nero (per montatura color nero)
White canopy and cable (for aluminium and white frame);
black canopy and cable (for black frame)



Baby suspension
lamp → **LBY1101**


Tubotto

Design Federico de Majo



Lampada a sospensione in alluminio anodizzato (disponibile in due finiture: oro e argento) con lente in PMMA. La sorgente LED dimmerabile è disponibile in due temperature di colore: 2700 K oppure 3000 K. La lampada è studiata anche per uso modulare; la parte terminale della lampada è caratterizzata da una ghiera di colore nero anodizzato antiabbagliamento, che si può sostituire con elementi in vetro borosilicato, dando vita alla collezione Sfera & Sfer'Otto (pag. 26).
Adatta esclusivamente a uso interno.

Suspension lamp in anodized aluminum (available in two finishes: gold and silver) with a PMMA lens. The LED light source is available in two color temperatures: 2700 or 3000 K. The lamp is also designed for modular use; the end of the lamp features an anti-glare black anodized nut, which can be replaced with borosilicate glass elements, giving rise to the Sfera & Sfer'Otto collection (page 26).
Suitable for indoor use only.




Tubotto suspension lamp → **LT00031**





Tubotto suspension lamp → LTO0030

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione Suspension  Ø 8 x 3,5 cm Ø 3,1 x 1,4 in Ø 4,5 x 310 cm Ø 1,8 x 122 in	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>90 8W 625lm beam angle 93° IP40	 Alluminio - Nero / Alluminum - Black  Oro - Nero / Gold - Black	LTO0030 LTO0031
	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 8W 660lm beam angle 93° IP40	 Alluminio - Nero / Alluminum - Black  Oro - Nero / Gold - Black	LTO0130 LTO0131
	INCLUSO / INCLUDED		
	Rosone e cavo nero Black canopy and cable		





Poldina^{230V}

CE ENEC



Lampade da tavolo, da parete e da terra e a sospensione con struttura in alluminio o pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten o grigio scuro, e diffusore in policarbonato trasparente. La sorgente luminosa è a LED oppure a incandescenza E27 (lampadina E27 non inclusa). Le versioni a LED sono dimmerabili; quella da tavolo a LED possiede la funzione di selezione della temperatura di colore. Grazie all'elevato grado di protezione (IP54), le lampade da parete sono adatte anche all'uso esterno.

Table, wall, floor, and suspension lamps with aluminum or die-cast aluminum structure, painted in matt white, corten or dark gray, and transparent polycarbonate diffuser. The light source is LED or E27 incandescent (E27 bulb not included). The LED versions are dimmable; the LED table lamp has the light color temperature selection function. The high IP rating (IP54) makes the wall lamps ideal for indoor and outdoor use.



Poldina^{230V} table lamp
→ **LD0345N3**



Poldina^{230V} table lamp
→ **LL0395B3**

Poldina^{230V} floor lamp
→ **LL0360B3**





Poldina^{230V} wall lamp
→ **LL0348B3**




Poldina^{230V} wall lamp
→ LD0348B3



Poldina^{230V} suspension lamp
→ LD0366R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
tavolo table  14,1 x 14,1 x 50,5 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in	E27  220-240V 8W IP40 Lampadina / Bulb: Globo G45: Ø 45 x 84 mm	 Bianco / White	LL0395B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LL0395N3
		 Corten	LL0395R3
tavolo table  Ø 11 x 38 cm Ø 4,3 x 15 in	LED TOUCH DIMMER 220-240V 2200-2700-3000K CRI>80 8W 400-440-451lm beam angle 102° IP40	 Bianco / White	LD0345B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0345N3
		 Corten	LD0345R3
parete wall  16,5 x 28,4 x 22,2 cm 6,3 x 11 in	E27 220-240V 8W IP54 Lampadina / Bulb: Globo G45: Ø 45 x 84 mm	 Bianco / White	LL0348B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LL0348N3
		 Corten	LL0348R3
parete wall  11 x 19,7 x 17,5 cm 4,3 x 7,5 in	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>80 5,4W 446lm beam angle 54° IP54	 Bianco / White	LD0348B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0348N3
		 Corten	LD0348R3
terra floor  Ø 28 x 150 cm Ø 11 x 59,1 in	E27  220-240V 15W IP40	 Bianco / White	LL0360B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LL0360N3
		 Corten	LL0360R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
sospensione suspension  Ø 28 x 305 cm Ø 11 x 120,1 in	LED TRIAC  220-240V 2700K CRI>80 12,5W 1314lm beam angle 109° IP40 - IP54	 Bianco / White	LD0366B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0366N3
		 Corten	LD0366R3

INCLUSO / INCLUDED

Rosone bianco
White canopy



Poldina^{230V} wall lamp
→ **LD0348B3**

Swap^{230V}

Design Federico de Majo
e Studio Kairos



Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco, corten o nero opaco e diffusore in polycarbonato trasparente.

I modelli da parete possono essere personalizzati con una gamma di paralumi in vetro o con un “fazzoletto” in tessuto, che si fissano alla testa della lampada tramite un magnete.


Wall lamps and wall-ceiling lamp in white, corten or matt black painted die-cast aluminum, with a transparent polycarbonate diffuser. The wall lamps can be customized choosing from a range of glass lampshades or a fabric “handkerchief”, which are attached to the top of the lamp with a magnet.



Swap^{230V} wall
lamp → **LD1013N3**



Swap^{230V} wall lamp → **LD1015N3**
Swap^{230V} wall-ceiling lamp → **LD1012N3**





Swap^{230V} wall lamp → **LD1014B3**
Swap mini table lamp pro → **LD1011B3**
Dots, glass lampshade → **LD102013**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  8 x 13,2 x 10,6 cm 3,1 x 5,1 in	LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20	 Bianco / White	LD1013B3
		 Nero / Black	LD1013N3
		 Corten	LD1013R3
parete wall  8 x 19,1 x 11,6 cm 3,1 x 7,5 in	LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20	 Bianco / White	LD1014B3
		 Nero / Black	LD1014N3
		 Corten	LD1014R3
parete wall  8 x 15 x 16,6 cm 3,1 x 5,9 in	LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20	 Bianco / White	LD1015B3
		 Nero / Black	LD1015N3
		 Corten	LD1015R3
parete-soffitto wall-ceiling  Ø 8 x 11,6 cm Ø 3,1 x 4,3 in	LED 220-240V 2700K CRI>90 4W 390lm beam angle 118° IP20	 Bianco / White	LD1012B3
		 Nero / Black	LD1012N3
		 Corten	LD1012R3

Swap^{230V}

Paralume in tessuto Fabric lampshade



Paralume morbido in tessuto elastico ignifugo, lavabile e ingualcibile, con orlo sopraffilato. È dotato di un dischetto in polycarbonato che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A soft lampshade made of fire-retardant elastic fabric, which is washable and crease-resistant, with zig-zag edging. It is equipped with a polycarbonate disk that is fixed to the head of the lamp with a magnet.



Paralume in tessuto
Fabric lampshade



Ø 15 x 14 cm
Ø 5,9 x 5,5 in

Accessorio per modelli
Accessory for models

LD1014-
LD1015-

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out



 Bianco / White

LD102000



 Nero / Black

LD102005

Swap^{230V}


Paralume in vetro

Glass lampshade




Paralume in vetro borosilicato soffiato e lavorato a mano, trasparente con decorazioni a rilievo nei colori bianco, nero, ambra o blu, che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

A handcrafted, blown borosilicate glass lampshade, in clear glass with relief decorations in white, black, amber or blue, which is attached to the top of the lamp with a magnet.



Paralume in vetro Glass lampshade  Ø 13 x 9 cm	Accessorio per modelli Accessory for models LD1014- LD1015- INCLUSO / INCLUDED Magnete e dima	 Bianco / White  Nero / Black  Ambra / Amber  Blu / Blue	LD102001 LD102002 LD102003 LD102004
--	---	--	---

Paralume in vetro Glass lampshade  Ø 13 x 9,5 cm Ø 5,1 x 3,7 in	Accessorio per modelli	 Bianco / White	LD102011
	Accessory for models	 Nero / Black	LD102012
	LD1014-	 Ambra / Amber	LD102013
	LD1015-	 Blu / Blue	LD102014
	INCLUSO / INCLUDED		
	Magnete e dima		
	Magnet and cut-out		

Swap^{230V}

Paralume in ceramica

Ceramic lampshade



Paralume in ceramica fatto de decorato a mano, disponibile in due dimensioni, che si fissa alla testa della lampada tramite un magnete.

Hand-made and hand-painted ceramic lampshade, available in two size, that is fixed to the head of the lamp with a magnet.



Paralume in ceramica Ceramic lampshade	Accessorio per modelli Accessory for models	 Bianco - Nero / White - Black	LD102101
	LD1014- LD1015-	 Sabbia - Azzurro / Sand - Light blue	LD102103
INCLUSO / INCLUDED			
Magnete e dima Magnet and cut-out			

Paralume in ceramica
Ceramic lampshade



Ø 8,5 x 4 cm
Ø 3,3 x 1,6 in

Accessorio per modelli
Accessory for models

LD1013-
LD1014-
LD1015-

INCLUSO / INCLUDED

Magnete e dima
Magnet and cut-out

	Bianco - Nero / White - Black	LD101101
	Blu notte - Blu / Navy blue - Blue	LD101102
	Sabbia - Azzurro / Sand - Light blue	LD101103
	Pesci azzurri / Light blue fish	LD101104
	Pois verdi / Green dots	LD101105
	Pois arancio / Orange dots	LD101106
	Pois azzurri / Light blue dots	LD101107
	Pois rossi / Red dots	LD101108
	Pois neri / Black dots	LD101109


Cubetto

Modelli per uso esterno a pagina 192
For Cubetto outdoor use, see page 192




Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco, foglia color argento e foglia color oro e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.



Wall lamps with gold color leaf, silver color leaf or matt white painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.



Cubetto wall lamp
corten → **LD0052R3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>90 7,2W 552lm beam angle 58° IP20	 Bianco / White	LD0050B3
10 x 8 x 10 cm 3,9 x 3,1 in			
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>90 14,3W 1058lm beam angle 58° IP20	 Bianco / White	LD0051B3
20 x 8 x 10 cm 7,9 x 3,1 in			
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>90 6,5W 638lm beam angle 58° IP54 	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray  Corten  Foglia color argento / Silver color leaf  Foglia color oro / Gold color leaf	LD0052B3 LD0052G3 LD0052R3 LD0052BFA LD0052BFO
10 x 10 cm 3,9 x 3,9 in			

AVVERTENZE / REMARKS
Le lampade con finitura foglia color oro e foglia color argento non sono adatte per uso esterno.
The lamps with gold color leaf and silver color leaf are not suitable for outdoor use.




Stripe



Lampade da parete in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato opalino satinato. La collezione Stripe Magneto ha un particolare sistema di fissaggio del corpo lampada alla staffa di supporto, che semplifica e velocizza l'installazione. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame, and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The Stripe Magneto collection has a special system for fixing the lamp fixture to the support bracket, that simplifies and speeds up the installation. The product is suitable for indoor use only.

Stripe wall lamp
→ LD0072B3




STRIPE

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  23 x 9 x 3,5 cm 9,1 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 6,5W 688lm beam angle 98° IP20	 Bianco / White	LD0070B3
parete wall  38 x 9 x 3,5 cm 15 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 14W 1574lm beam angle 100° IP20	 Bianco / White	LD0071B3
parete wall  53 x 9 x 3,5 cm 20,9 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 19W 2084lm beam angle 98° IP20	 Bianco / White	LD0072B3



STRIPE MAGNETO

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  89 x 9 x 3,5 cm 35 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 28W 3444lm beam angle 100° IP20	 Bianco / White	LD0076B3
parete wall  131 x 9 x 3,5 cm 51,6 x 3,5 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 36W 4454lm beam angle 115° IP20	 Bianco / White	LD0077B3



Riga



Modelli per uso esterno a pagina 196
For Riga outdoor use, see page 196



Lampade da parete-soffitto e a sospensione con struttura in alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, e diffusore in policarbonato satinato. La lampada a sospensione è adatta esclusivamente all'uso interno; la lampada da parete-soffitto ha un grado di protezione (IP54) che la rende adatta all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling and suspension lamps with a matt white or dark gray painted aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The suspension lamp is suitable for indoor use only; the wall-ceiling lamp has a high IP rating (IP54) that makes it ideal for indoor and outdoor use.

Riga suspension lamp
→ **LD0101B3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  30,5 x 8 x 5,5 cm 11,8 x 3,1 in	LED TRIAC  200-240V 3000K CRI>90 2x9,5W 2x734lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0108B3 LD0108G3
parete-soffitto wall-ceiling  50,5 x 8 x 5,5 cm 19,7 x 3,1 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 2x13,5W 2x1090lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White  Grigio scuro / Dark gray	LD0109B3 LD0109G3
sospensione suspension  120 x 1 x 250 cm 47,2 x 0,4 x 98,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 40W 3551lm beam angle 95° IP20	 Bianco / White	LD0101B3
sospensione suspension  160 x 1 x 250 cm 63 x 0,4 x 98,4 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 56W 4134lm beam angle 95° IP20	 Bianco / White	LD0102B3

Riga wall-ceiling lamp
→ **LD0108B3**




Cip



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in polycarbonato satinato. Il prodotto è adatto esclusivamente all’uso interno.

Wall lamps with a matt white painted die-cast aluminium frame and a satin-finish polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  26 x 5 x 11 cm 10,2 x 2 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 12,5W 1290lm beam angle 100° IP20	 Bianco / White	LD0061B3
parete wall  42,5 x 5 x 11 cm 16,5 x 2 in	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 15,5W 1680lm beam angle 110° IP20	 Bianco / White	LD0062B3



Cip wall lamp
→ LD0062B3

Bridge



Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

Wall lamps with a matt white painted aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The product is suitable for indoor use only.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  24,5 x 10 x 9,5 cm 9,4 x 3,9 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 7,2W 609lm beam angle 117° IP20	 Bianco / White	LD0080B3
parete wall  44 x 10 x 11 cm 17,3 x 3,9 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 18W 1565lm beam angle 58° IP20	 Bianco / White	LD0081B3




Bridge wall lamp
→ LD0080B3

Bianca



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall	LED 220-240V 3000K CRI>80 11,5W 1352lm beam angle 250° IP54	Bianco / White	LD0180B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0180G3



12 x 20 x 17,2 cm
4,7 x 7,9 in

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in polycarbonato bianco satinato. L’elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all’uso esterno ed interno.

Wall lamp with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish white polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use.



Bianca wall lamp
→ **LD0180B3**

ARCHITETTUALE ARCHITETTURAL

Outdoor

	<u>Solar lamps</u>	
	Home Solar	160
	Solar	156
	Alu	198
	Bottom	188
	Ciottolo	176
	Cubetto	192
	Home	166
	Lens	180
	Riga	196
	See you	170
	Slat	202
	Sole	184
	Stola	206
	You	174

Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica
This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.



Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in polycarbonato. Progettate per uso esterno, le lampade Solar sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile) e posseggono un elevato grado di protezione (IP54 per lampada da parete e paletto; IP65 per faretto orientabile).


Il paletto è dotato di sensori comandati da due interruttori: quando il sensore crepuscolare è attivo (☾) e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità; quando anche il sensore di movimento è attivo (👤) e rileva un movimento, la lampada si accende al massimo della sua potenza per poi abbassarla al 10%.

La versione da parete ha un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); e un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento. Il sensore di movimento può essere escluso; in tal caso, la lampada emette sempre flusso luminoso al 50%.

Wall lamp, bollard and adjustable spotlight in die-cast aluminum, painted in dark gray, with polycarbonate diffuser. Designed for outdoor use, the Solar lamps are equipped with a solar panel that charges the battery (replaceable) and have a high IP rating (IP54 for the wall lamp and bollard; IP65 for the adjustable spotlight).

The sensors of the bollard are controlled by two switches: when the dusk sensor is active (☾) and detects an ambient brightness of less than 150 Lux, the lamp switches on at 50% of its intensity; when the motion sensor is also active (👤) and detects movement, the lamp switches on at full power, and then reduces its intensity to 10%.





The wall lamp is equipped with a dusk sensor that activates the lamp in "energy saving" mode (30 lm, 0.33 W); it is also equipped with a motion sensor that activates the full power mode when movement is detected (the light returns to energy saving mode after 60"). The motion sensor can be disabled, in which case the lamp always emits 50% of the luminous flux.



Solar wall lamp
→ LD0400G3



Solar bollard
→ LD0402G3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
faretto spotlight  14 x 22,5 x 11,5 cm 5,5 x 8,7 x 4,3 in	LED  3,7V 3000K CRI>80 1,3W 102lm beam angle 28° IP65  Dotata di sensore crepuscolare Fitted with dusk sensors Ricarica / Charge: 5-8 h (luce solare / sunshine) Durata batteria / Work time: 7h Batteria compatibile a pag 211 Compatible battery at pag 211 Cod. BAT04701906701901	 Grigio scuro / Dark gray  Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure 1. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo. 1. Lamp fixed in the ground with a metal peg. Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.	LD0404G3
paletto bollard  14 x 16,5 x 65 cm 5,5 x 6,3 x 25,6 in	LED  3,7V 3000K CRI>80 2,2W 327lm beam angle 68° IP54  Dotata di sensore crepuscolare e di movimento Fitted with dusk and motion sensors Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine) Durata batteria / Work time: luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h Batteria compatibile a pag 211 Compatible battery at pag 211 Cod. BAT04701906701900	 Grigio scuro / Dark gray  Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure 1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee. 2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo. 1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws. 2. Lamp fixed in the ground with a metal peg. Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.	LD0402G3
parete wall  4,6 x 14 x 19 cm 1,6 x 5,5 in	LED  3,7V 3000K CRI>80 2,2W 327lm beam angle 107° IP54  Dotata di sensore crepuscolare e di movimento Fitted with dusk and motion sensors Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine) Durata batteria / Work time: luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h Batteria compatibile a pag 211 Compatible battery at pag 211 Cod. BAT04701906701900	 Grigio scuro / Dark gray	LD0400G3

Home Solar

Prodotto autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica

This product is auto-powered and has no connection to the electrical mains.



Paletto adatto all'uso esterno disponibile in due modelli: basso, alto. Ha struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in polycarbonato trasparente. Home Solar è privo di collegamento alla rete elettrica e dotato di pannello solare, sensore crepuscolare, sensore di movimento e picchetto per installazione diretta su terreno. I sensori della lampada sono comandati da due interruttori: quando il sensore crepuscolare è attivo (☀) e rileva una luminosità ambientale minore di 150 Lux, la lampada si accende al 50% della sua intensità; quando anche il sensore di movimento è attivo (👤) e rileva un movimento, la lampada si accende al massimo della sua potenza per poi abbassarla al 10%.

Bollard lamp for outdoor use available in two models: low and high. It has a dark gray or corten painted die-cast aluminum frame and a transparent polycarbonate diffuser. Home Solar is mains-independent and fitted with a solar panel, dusk sensor, motion sensor and peg for inserting it directly into the ground. The lamp sensors are controlled by two switches: when the dusk sensor is active (☀) and detects an ambient brightness of less than 150 Lux, the lamp switches on at 50% of its intensity. When the motion sensor is active (👤), too, and detects movement, the lamp switches on at full power, and then lower its intensity to 10%.



Home Solar bollard
→ LD0256R3



Home Solar bollard
→ **LD0257G3**



Quando l'interruttore della lampada è impostato su "on"
- Si attiva automaticamente il sensore crepuscolare (luce blu): la lampada si accende al 50% quando la luminosità ambientale è inferiore ai 150 Lux.
- Il sensore di movimento (luce rossa): è spento
- Durata batteria: 50% 10 - 11h





When the lamp is switched "on"
- Dusk sensor will be activated automatically (blue light): the lamp turns on to 50% when the environmental brightness is lower than 150 Lux.
- The motion sensor is off (red light)
- Work time: 50% 10 - 11h





Per attivare il sensore di movimento
- Premere il pulsante "motion": la lampada si accenderà al 100% finché rileva movimenti, poi rimarrà accesa al 10% aumentando la luminosità al 100% quando rileverà altri movimenti.
Angolo di rilevamento=120°, distanza di rilevamento massimo 6m.
- Durata batteria: 10% 25-28h
- Durata batteria: 100% 2,5-3h



To turn on the motion sensor
- Press the "motion" button: the lamp will turn on at 100% as long as it detects movement, then it will stay on at 10% brightness and will increase the brightness to 100% when detecting another motion.
Detection angle=120°, detection distance max 6 m.
- Work time: 10% 25-28h
- Work time: 100% 2,5-3h

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
terra floor 	LED  3,7V 3000K CRI>84 2,2W 415lm beam angle 50° IP54   Dotata di sensore crepuscolare e di movimento Fitted with dusk and motion sensors Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine) Durata batteria / Work time: luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h Batteria compatibile a pag 211 Compatible battery at pag 211 Cod. BAT04701906701900	 Grigio scuro / Dark gray	LD0256G3
		 Corten	LD0256R3
			
		Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure 1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee. 2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo. 1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws. 2. Lamp fixed in the ground with a metal peg. Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.	
		14 x 14 x 50 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in	

	LED 	 Grigio scuro / Dark gray	LD0257G3
	3,7V 3000K CRI>84 2,2W 415lm beam angle 50° IP54	 Corten	LD0257R3
	  Dotata di sensore crepuscolare e di movimento Fitted with dusk and motion sensors		
	Ricarica / Charge: 6-8 h (luce solare / sunshine) Durata batteria / Work time: luce piena 2,5 - 3h; micro 20 - 25h Full power 2,5 - 3h; energy saving 20 - 25h Batteria compatibile a pag 211 Compatible battery at pag 211 Cod. BAT04701906701900	Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure 1. Lampada fissata su un plinto in cemento con tirafondi o viti idonee. 2. Lampada fissata sul terreno con picchetto in metallo. 1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws. 2. Lamp fixed in the ground with a metal peg. Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.	
	14 x 14 x 100 cm 5,5 x 5,5 x 39,4 in		

base zavorrata stabilizing base  16 x 16 x 0,8 cm 6,3 x 6,3 x 0,3 in	Accessorio per modelli: Accessory for models: LD0256 LD0257	 Grigio scuro / Dark gray	LD0255G3
		 Corten	LD0255R3
			
		Accessorio per stabilizzare la lampada senza ancorarla al terreno Accessory to stabilise the lamp without anchoring it to the ground	



Home Solar bollard + stabilizing base
→ **LD0256G3 + LD0255G3**

Home



Lampade da parete-soffitto e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e polycarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno. Home paletto è disponibile anche nella versione dotata di pannello solare (vedi pagina 152).



Wall-ceiling lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame, a satin-finish white cast glass (wall-ceiling) or transparent polycarbonate (floor) diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use. Home bollard is available also in the version with solar panel (Home Solar, page 152).



Home wall-ceiling lamp
→ **LD0250R3**



Home bollard → LD0254R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling  12,2 x 25 x 9,5 cm 4,7 x 9,8 x 3,5 in	E27 220-240V 1x42W IP54	 Bianco / White	LL0250B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LL0250G3
		 Corten	LL0250R3
	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1463lm beam angle 122° IP54	 Bianco / White	LD0250B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0250G3
		 Corten	LD0250R3
parete-soffitto wall-ceiling  25 x 25 x 9,5 cm 9,8 x 9,8 x 3,5 in	E27 220-240V 2x42W IP54	 Bianco / White	LL0251B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LL0251G3
		 Corten	LL0251R3
	LED 220-240V 3000K CRI>80 20W 2926lm beam angle 122° IP54	 Bianco / White	LD0251B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0251G3
		 Corten	LD0251R3
paletto bollard  14,1 x 14,1 x 50 cm 5,5 x 5,5 x 19,7 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 15,8W 1590lm beam angle 100° IP65	 Grigio scuro / Dark gray	LD0254G3
		 Corten	LD0254R3
			
		Metodo di fissaggio corretto / Correct fixing procedure 1. Lampada fissata su un plinto in cemento con piastra di ancoraggio e tirafondi. 1. Lamp fixed to a cement plinth with an anchor plate and anchor bolts. Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.	

See you

Design Federico de Majo



Lampada da parete con nuova sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce indiretta / luce diretta / luce diretta e indiretta. Provvista di telecamera a raggi infrarossi, ottima per la visione notturna. Risoluzione 1080p (1920 x 1080). È presente uno slot interno per scheda di memoria micro SD (non inclusa) che registra in automatico le immagini riprese dalla telecamera; quando lo spazio nella scheda di memoria è esaurito, vengono progressivamente eliminati in automatico i file più vecchi. La lampada può essere controllata da remoto se collegata ad una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto funziona tramite la app Zafferano Lighting, ma è compatibile anche con Tuya Smart, Alexa e Google Home.


Wall lamp with new redesigned LED board equipped with infrared camera, great for night vision. Resolution 1080p (1920 x 1080). An internal switch allows to select indirect light / direct light / direct and indirect light. There is a slot for micro SD memory card (not included) that records automatically camera images; when memory card runs out of space, older files are overwritten by new ones. The lamp can be controlled remotely if connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The product works best via Zafferano Lighting app and is also compatible with Tuya Smart, Alexa, and Google Home.



See you wall lamp
→ **LD1990G3**


SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall	LED WI-FI  100-240V 2700-4000K CRI>90 22W 2x1250-2x1400lm beam angle 86° IP65	Bianco / White Titanio / Titanium Bronzo / Bronze	LD1990B3 LD1990G3 LD1990R3

11 x 13,7 x 12 cm
4,3 x 5,4 x 4,7 in




Visione fotocamera / Camera vision (16:9)

Angolo orizzontale / Horizontal angle: 79,5°
Angolo verticale / Vertical angle: 43,1°
Angolo diagonale / Diagonal corner: 93,6°



AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.



Download Zafferano Lighting



See you wall lamp
→ LD1990R3

You

Design Federico de Majo




Lampada da parete con nuova sorgente luminosa a LED configurabile mediante switch interno nelle seguenti modalità: luce indiretta / luce diretta / luce diretta e indiretta.
La lampada può essere controllata da remoto se collegata ad una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz. Il prodotto funziona tramite la app Zafferano Lighting, ma è compatibile anche con Tuya Smart, Alexa e Google Home.

Wall lamp with new redesigned LED. An internal switch allows to select indirect light / direct light / direct and indirect light. The lamp can be controlled remotely if connected to a Wi-Fi 2.4 GHz network. The product works best via Zafferano Lighting app and is also compatible with Tuya Smart, Alexa, and Google Home.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall	LED WI-FI  100-240V 2700-4000K CRI>90 20W 2x1250-2x1400lm beam angle 86° IP65	Bianco / White Titanio / Titanium Bronzo / Bronze	LD1995B3 LD1995G3 LD1995R3

AVVERTENZE / REMARKS

Per poter funzionare, la lampada deve essere collegata a una rete Wi-Fi con frequenza 2,4 GHz.
In order to work, the lamp must be connected to a 2.4 GHz frequency Wi-Fi network.



You wall lamp
→ **LD1995G3**

Ciottolo

CE ENEC




Lampade da parete e paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall lamps and bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.




Ciottolo wall lamp
→ **LD0480G3**



Ciottolo wall lamp
⇒ LD0485R3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>80 7W 890lm beam angle 90° IP54	 Grigio scuro / Dark gray	LD0480G3
		 Corten	LD0480R3
paletto bollard 	LED 220-240V 3000K CRI>80 7W 890lm beam angle 90° IP54	 Grigio scuro / Dark gray	LD0483G3
		 Corten	LD0483R3
paletto bollard 	LED 220-240V 3000K CRI>80 7W 890lm beam angle 90° IP54	 Grigio scuro / Dark gray	LD0485G3
		 Corten	LD0485R3
paletto bollard 	LED 220-240V 3000K CRI>80 7W 890lm beam angle 90° IP54	 Grigio scuro / Dark gray	LD0487G3
		 Corten	LD0487R3



Metodo di fissaggio corretto:
1. Lampada fissata su un plinto
in cemento con viti di fissaggio idonee.
Correct fixing procedure:
1. Lamp fixed to a cement plinth with
suitable anchor bolts or screws.

Modalità di installazioni differenti da quelle
illustrate sono da ritenersi non idonee.
Installation procedures other than those
illustrated are considered unsuitable.

Lens



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a dark gray or white painted die-cast aluminium frame and a transparent glass diffuser. The high IP rating (IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Lens wall lamp
→ LD0750G3 + LD0752G3



Lens wall lamp
→ LD0752G3

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  7,1 x 10,5 x 12 cm 2,8 x 3,9 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 6W 545lm beam angle 100° IP65 Mono emissione Uplight or downlight	 Grigio scuro / Dark gray	LD0751G3
parete wall  7,6 x 10,5 x 12 cm 2,8 x 3,9 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 2x6W 2x507lm beam angle 100° IP65 Bi emissione Uplight and downlight	 Grigio scuro / Dark gray	LD0752G3
soffitto ceiling  Ø 10,8 x 11,3 cm Ø 4,3 x 4,3 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 6,5W 545lm beam angle 45° IP65	 Grigio scuro / Dark gray	LD0750G3

Sole



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall and ceiling lamps with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a clear polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Sole wall lamp
→ **LD0127B3**

Sole ceiling lamp
→ **LD0120B3**



SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>80 2x10W 2x937lm beam angle 66° IP54	 Bianco / White	LD0127B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0127G3
soffitto ceiling 	LED 220-240V 3000K CRI>80 6W 545lm beam angle 62° IP54	 Bianco / White	LD0120B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0120G3
soffitto ceiling 	LED 220-240V 3000K CRI>80 6W 545lm beam angle 62° IP54	 Bianco / White	LD0125B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0125G3




Bottom



Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Bottom wall lamp
→ **LD0231G3**



Bottom wall lamp
→ **LD0232G3**

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>80 4,5W 392lm beam angle 50° IP54	 Bianco / White	LD0230B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0230G3
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>80 4,5W 392lm beam angle 50° IP54	 Bianco / White	LD0231B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0231G3
parete wall 	LED 220-240V 3000K CRI>80 8,5W 729lm beam angle 70° IP54	 Bianco / White	LD0232B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0232G3

Cubetto

Modelli per uso interno a pagina 136
For Cubetto indoor use, see page 136




Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato trasparente. L’elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all’uso esterno ed interno. Provvista di regolazione meccanica indipendente del fascio luminoso sia sopra che sotto; cover personalizzabile con colori a richiesta.

Wall lamp with a white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a transparent polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamp ideal for indoor and outdoor use. It has independent control of the beam of light above and below; the color of the cover can be customised on request.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall	LED 220-240V 3000K CRI>90 6,5W 638lm beam angle 58° IP54	Bianco / White Grigio scuro / Dark gray Corten	LD0052B3 LD0052G3 LD0052R3

10 x 10 cm
3,9 x 3,9 in

0 - 90°





Riga

Modelli per uso interno a pagina 144
For Riga indoor use, see page 144



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in polycarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling 	LED TRIAC  200-240V 3000K CRI>90 2x9,5W 2x734lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White	LD0108B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0108G3
parete-soffitto wall-ceiling 	LED TRIAC  220-240V 3000K CRI>90 2x13,5W 2x1090lm beam angle 120° IP54	 Bianco / White	LD0109B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0109G3

Riga wall-ceiling amp
→ **LD0109B3** + **LD0108G3**

Alu



Lampade da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in polycarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



Wall-ceiling lamps with a matt white or dark gray painted die-cast aluminium frame and a satin-finish opaline polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

Alu wall-ceiling lamp
→ **LD0132B3**





Alu wall-ceiling lamp
→ **LD0135G3**


SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete-soffitto wall-ceiling	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1019lm beam angle 120° IP54	Bianco / White	LD0130B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0130G3
Ø 17,5 x 4,5 cm Ø 6,9 x 1,6 in			
parete-soffitto wall-ceiling	LED 220-240V 3000K CRI>80 25W 2935lm beam angle 110° IP54	Bianco / White	LD0131B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0131G3
Ø 27 x 5,3 cm Ø 10,6 x 2 in			
parete-soffitto wall-ceiling	LED 220-240V 3000K CRI>80 30W 3460lm beam angle 110° IP54	Bianco / White	LD0132B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0132G3
Ø 34 x 5 cm Ø 13,4 x 2 in			
parete-soffitto wall-ceiling	LED 220-240V 3000K CRI>80 10W 1249lm beam angle 110° IP54	Bianco / White	LD0135B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0135G3
17,5 x 17,5 x 4,5 cm 6,7 x 6,7 x 1,6 in			
parete-soffitto wall-ceiling	LED 220-240V 3000K CRI>80 25W 3310lm beam angle 110° IP54	Bianco / White	LD0136B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0136G3
27 x 27 x 5,3 cm 10,6 x 10,6 x 2 in			
parete-soffitto wall-ceiling	LED 220-240V 3000K CRI>80 30W 3662lm beam angle 110° IP54	Bianco / White	LD0137B3
		Grigio scuro / Dark gray	LD0137G3
34 x 34 x 5 cm 13,4 x 13,4 x 2 in			

Slat



Lampade da parete e paletto, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.


Wall lamps and bollard with a matt white, dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a satin finish polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.



Slat wall amp
→ LD0150G3 + LD0152G3



Slat bollard
→ LD0155G3


SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
parete wall  4,5 x 18 x 3 cm 1,6 x 7,1 in	LED 220-240V 3000K CRI>90 4W 470lm beam angle 70° IP65 Mono emissione Uplight or downlight	 Bianco / White	LD0150B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0150G3
		 Corten	LD0150R3
parete wall  6 x 50 x 6 cm 2,4 x 19,7 in	LED 220-240V 3000K CRI>80 2x10W 2x1372lm beam angle 107° IP65 Bi emissione Uplight and downlight	 Bianco / White	LD0152B3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0152G3
		 Corten	LD0152R3
paletto bollard  5 x 10 x 60,5 cm 2 x 3,9 x 23,6 in	LED 100-240V 3000K CRI>80 8W 986lm beam angle 98° IP54 Mono emissione Uplight or downlight	 Grigio scuro / Dark gray	LD0154G3
		 Grigio scuro / Dark gray	LD0155G3
 Metodo di fissaggio corretto: 1. Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee. Correct fixing procedure: 1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws. Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.			

Stola



Paletto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten, e diffusore in polycarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Bollard with a dark gray or corten painted die-cast aluminium frame and a polycarbonate diffuser. The high IP rating (IP54 and IP65) makes the lamps ideal for indoor and outdoor use.

SPECIFICHE SPECIFICATIONS	DATI TECNICI TECHNICAL DATA	FINITURE FINISHES	CODICE CODE
paletto bollard	LED 220-240V 3000K CRI>80 11W 1077lm beam angle 52° IP65	 Grigio scuro / Dark gray	LD0172G3
		 Corten	LD0172R3
10 x 22 x 80 cm 3,9 x 8,7 x 31,5 in	Metodo di fissaggio corretto: 1. Lampada fissata su un plinto in cemento con viti di fissaggio idonee. Correct fixing procedure: 1. Lamp fixed to a cement plinth with suitable anchor bolts or screws.	Modalità di installazioni differenti da quelle illustrate sono da ritenersi non idonee. Installation procedures other than those illustrated are considered unsuitable.	



Stola bollard
→ **LD0172G3**

APPROFONDIMENTI EXTRA

Battery pack	211
Legenda / Legend	215
Relamping kit	210
Rosoni / Canopies	214

RELAMPING KIT
attacco con magneti / magnet fixing



LED 3000K CRI>80 220-240V IP20

A+

Led 2700-4000K su richiesta/on request

CE

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK16	14,1 x 4,4 x 4,3 cm 5,5 x 1,7 x 1,7 in	Ø 15,5 x 5 cm Ø 6,1 x 1,9 in	15,5 x 6 x 5 cm 6,1 x 2,3 x 1,9 in	8,7 W	9,7 W	1463 lm	120°



LED 3000K CRI>90 220-240V IP20

A+

Led 2700-4000K su richiesta/on request

CE

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK01	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	127°
LDSK02	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	122°
LDSK03	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	116°



LED 3000K CRI>90 220-240V IP20

A+

Led 2700-4000K su richiesta/on request

CE

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	DIMMER	BEAM ANGLE
LDSK17	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	TRIAC	127°
LDSK18	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	DALI	127°
LDSK19	Ø 17 x 3,5 cm Ø 6,7 x 1,4 in	Ø 18 x 4,5 cm Ø 7,1 x 1,8 in	18 x 18 x 4,5 cm 7,1 x 7,1 x 1,8 in	10,5 W	12,5 W	1350 lm	Wi-Fi	127°
LDSK20	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	TRIAC	122°
LDSK21	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	DALI	122°
LDSK22	Ø 22 x 4 cm Ø 8,6 x 1,6 in	Ø 23 x 5 cm Ø 9 x 1,9 in	23 x 23 x 5 cm 9 x 9 x 1,9 in	17 W	18,5 W	2200 lm	Wi-Fi	122°
LDSK23	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	TRIAC	116°
LDSK24	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	DALI	116°
LDSK25	Ø 29 x 4 cm Ø 11,4 x 1,6 in	Ø 30 x 5 cm Ø 11,8 x 1,9 in	30 x 30 x 5 cm 11,8 x 11,8 x 1,9 in	27,5 W	29 W	3450 lm	Wi-Fi	116°

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



LED EMERGENCY 3000K CRI>90 220-240V IP20

A+

Led 2700-4000K su richiesta/on request

CE

CODE	DIMENSION	*DIMENSION 1	*DIMENSION 2	WATT	TOTAL W	LM LED	BEAM ANGLE
LDSK12	26,2 x 20 x 5 cm 10,3 x 7,9 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	27 x 23 x 6 cm 10,6 x 9 x 2,4 in	17 W	5 - 18,5 W	2200 lm	122°
LDSK13	29 x 29 x 5 cm 11,4 x 11,4 x 1,9 in	Ø 32 x 6 cm Ø 12,6 x 2,4 in	32 x 30 x 6 cm 12,6 x 11,8 x 2,4 in	27,5 W	5 - 29 W	3450 lm	116°

Versione con dispositivo di emergenza integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

***DIMENSION 1**
Superficie circolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a circular surface.

***DIMENSION 2**
Superficie rettangolare minima per alloggiamento kit / Min housing for kit on a rectangular surface.



G9 DIMMER TRIAC CRI>80 220-240V IP20

A+

CE

CODE	DIMENSION	WATT	LM LED	COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE
LD0180900	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	500 lm	3000 K	360°
LD0180901	Ø 1,7 x h 6,2 cm Ø 0,6 x h 2,4 in	4,5 W	480 lm	2700 K	360°

BATTERY PACK
ricambio batteria / battery replacement



LI-ION Battery pack 1 cell

CE

CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701900	18650	3,7 V	1x2200 mA/H

Compatibile con / *Compatible with*: LD0400; LD0402; LD0256



LI-ION Battery pack 1 cell

CE

CODE	MODEL	VOLTAGE	CAPACITY
BAT04701906701901	18650	3,7 V	1x2200 mA/H


Compatibile con / *Compatible with*: LD0404

Rosone rettangolare per sospensioni multiple
Rectangular canopy for hanging multiple lamps


Esempio d' installazione / Example of installation




Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights
LGR0043 grigio / gray
LGR0053 bianco / white



Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights
LGR0045 grigio / gray
LGR0055 bianco / white





Rosone tondo per sospensioni multiple
Round canopy for hanging multiple lamps



Rosone per sospensione 3 luci
Canopy for hanging lamp 3 lights
LGR0063 grigio / gray
LGR0073 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 25 cm - 9,8 in


Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish




Rosone per sospensione 5 luci
Canopy for hanging lamp 5 lights
LGR0065 grigio / gray
LGR0075 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 17 cm - 6,7 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish





Rosone per sospensione 7 luci
Canopy for hanging lamp 7 lights



LGR0086 grigio / gray
LGR0096 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 24 cm - 9,4 in


Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish



Rosone per sospensione 13 luci
Canopy for hanging lamp 13 lights
LGR0113 grigio / gray
LGR0213 bianco / white

Luci disposte sullo stesso livello
Lights on the same level:
Ø max 21 cm - 8,2 in

Disponibile su richiesta con finitura calamina / Available on request with calamine finish



ROSONI / CANOPIES


Rosone singolo / Single canopy

5,8 2,3"  8,3 3,3" 	LGR0001 grigio / gray LGR0002 bianco / white	* 7 2,7"  5,5 2,1" 1,8 0,7" 10 3,9"  Incasso su cartongesso / Recessed canopy on plasterboard *foro installazione / installation hole	LGR0011 grigio / gray LGR0012 bianco / white
6,3 2,5"  12 4,7" 	LGR0120 bianco / white LGR0121 corten LGR0122 grigio scuro / dark gray	2,4 0,9"  10 3,9" 	LGR0030 cromo / chrome LGR0031 bianco / white
3,5 1,4"  8 3,1" 	LGR0600 bianco / white LGR0610 nero / black	3,5 1,4"  11,2 4,4" 	LGR0500 bianco / white
5,3 2,1"  1,5 0,6" 2,5 1" 	LGR0000 grigio / gray LGR0098 bianco / white LGR0099 nero / black		

Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento inclusi)


Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports included)

Esempio d' installazione / Example of installation

5 1,9"  18 7,1" 	2 luci + 2 supporti 2 lights + 2 supports LGR0004 grigio / gray LGR0014 bianco / white 3 luci + 3 supporti 3 lights + 3 supports LGR0003 grigio / gray LGR0013 bianco / white	5 luci + 5 supporti 5 lights + 5 supports LGR0005 grigio / gray LGR0015 bianco / white 8 luci + 8 supporti 8 lights + 8 supports LGR0008 grigio / gray LGR0018 bianco / white	 (n) Supporti per decentramento cavi inclusi. Supports for cable decentralisation included.	
--	---	---	--	---

Rosone per sospensioni multiple (supporti di decentramento esclusi)

Canopy for hanging multiple lamps (decentralisation supports not included)

11,8 4,6"  3,3 1,3"  19,8 7,8" 	Rosone per sospensione 1-12 luci Canopy for hanging lamp 1-12 lights LGR0411 grigio / gray LGR0401 bianco / white	2 0,7"  1,5 0,6" 	Supporto singolo per decentramento cavo. Single support for cable decentralisation. LGR0100 grigio / gray LGR0200 bianco / white	
--	---	---	--	---

IP

grado di protezione / index protection

Le due cifre dopo la sigla IP identificano il grado di protezione contro l'intrusione di corpi solidi e liquidi.
The two numbers after the heading IP identify the protection rating against the intrusion of solids and liquids.

PRIMA CIFRA / FIRST DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm / protection by solid objects with diameter > 50 mm / 1,9 in
- 2 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm / protection by solid objects with diameter > 12 mm / 0,5 in
- 3 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm / protection by solid objects with diameter > 2,5 mm / 0,1 in
- 4 - Protezione da oggetti solidi maggiori di 1 mm / protection by solid objects with diameter > 1 mm / 0,04 in
- 5 - Protezione da polveri / protection by dust
- 6 - Protezione forte da polveri / high protection against dust

SECONDA CIFRA / SECOND DIGIT

- 0 - Nessuna protezione / no protection
- 1 - Protezione da gocce d'acqua / protection by water drops
- 2 - Protezione da gocce d'acqua deviate fino a 15° / protection by water drops with angle 15°
- 3 - Protezione da vapori d'acqua / protection by steams
- 4 - Protezione da spruzzi d'acqua / protection by water spray
- 5 - Protezione da getti d'acqua / protection by water jets
- 6 - Protezione da forti getti d'acqua o mareggiate / protection by intensive water jets or storm
- 7 - Protezione contro l'immersione / protection by immersion
- 8 - Protezione contro l'immersione continua / protection by continuos immersion



CLASS II
Apparecchio dotato di doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivo di messa a terra.
Light fitting equipped with double isolation and/or isolation reinforced in every part and without earthing device.



CLASS III
Apparecchio basato su un'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza, in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
Light fitting based on a very low safety voltage power supply, in which no tensions higher than the same are produced.



DIMMABLE
Indica che è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada.
Indicates that the light intensity of the lamp can be adjusted.



CE
Dichiara che il prodotto soddisfa gli standard dell'UE per la salute, la sicurezza e la protezione ambientale.
Declares that the product meets EU standards for health, safety, and environmental protection.



EAC
È una attestazione di conformità che conferma con il marchio apposto sui prodotti che questi sono conformi ai Regolamenti Tecnici dell'Unione Doganale euroasiatica (TR-TC).
The EAC Declaration is a document confirming that the product has passed all set procedures of assessment its conformity to the Customs Union requirements.

LED EMERGENCY
Versione con dispositivo integrato, con autonomia di 3 ore.
Version with integrated emergency device, with autonomy of 3 hours.

Le lampade con attacco E27 vengono vendute prive di lampadina.
Lamps with E27 socket are sold without bulb.

Le immagini sono puramente indicative; forme e colori possono differire sensibilmente dall'originale a causa della ripresa fotografica e del sistema di stampa.
The photos are entirely indicative; shapes and colours may differ significantly from the original due to the photo shoot and the printing system.

Tutti i modelli rappresentati possono subire nel tempo variazioni senza preavviso; prima di eseguire un ordine d'acquisto contattare l'azienda per accertarne la corrispondenza.
All the models shown may be changed over time without any prior notice. Before placing an order, please contact the company to check the right match.

L'azienda si riserva di apportare modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed estetico ai propri modelli e prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.
The company reserves the right to make modifications and improvements of a technical or aesthetic nature to the products at any time without notice.

Il prodotto è protetto da garanzia, a norma di legge.
The product is covered by a warranty, according to the law.

Tutti i diritti riservati Zafferano, riproduzione vietata se non espressamente autorizzata.
All rights are reserved by Zafferano and reproduction is prohibited unless expressly authorised.

Headquarters
Zafferano SRL
Viale dell'Industria 26
31055 Quinto di Treviso (TV), Italy
T +39 0422 470507
F +39 0422 470400
Italy: vendite@zafferanoitalia.com
World: lighting@zafferanoitalia.com
zafferanoitalia.com

Subsidiary
Zafferano America LLC
301 Penhorn Avenue, Suite 5,
Secaucus, NJ 07094
T +1 888 744 5277
info@zafferanoamerica.com
zafferanoamerica.com

Stores
Zafferano Store Treviso
Viale dell'Industria, 26
Quinto di Treviso (Italy)

Zafferano Store Milano
Via Fatebenefratelli, 23
Milan (Italy)

Zafferano Store New York
121 Varick Street
New York, NY 10013 (USA)

Swiss Partner
Leman Telecommunication GmbH
Chemin des Epinglis 21
CH-1257 Bardonnex
www.lemantel.ch
info@lemantel.ch

Photography and render
Bruger
Boccaccio432
Studio Pointer
Rendart

© Copyright Zafferano SRL

January 2025
CATAIL25-01